



Tam Sentetik Benzinli Motor Yağı

Açıklama

Üstün kaliteli sentetik baz yağlara ileri teknoloji katkıların ilavesiyle formüle edilmiş, yüksek performanslı sentetik motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

Yüksek performanslı modern araçlarda, binek otomobillerde, benzinli ve dizel motorlarda, suv ve off-road'lar, CHRYSLER, GMC, FORD, DODGE, TOYOTA, NISSAN gibi 4x4 arazi araçlarında veya pick up'lar için önerilir.

Özellikleri ve Faydaları

- Maksimum yakıt tasarrufu sağlar, motoru temiz tutar.
- Daha uzun yağ değişim aralığı sağlar.
- Motor içi sürtünmeyi azaltarak verimliliği artırır.
- Ağır şartlarda dahi dengeli viskozitesi sayesinde yağ filminin yırtılmasını önler ve koruma sağlar.

Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

API SL/CF, ACEA A3/B4, VW 501.01/505.00

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		10W-30
Yoğunluk, @ 15 °C g/ml	ASTM D-4052	0,87
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D-92	220
Viskozite, 40 °C, cSt	ASTM D 445	62
Viskozite, 100 °C, cSt		9,8
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	141
T.B.N., mgKOH/gr	ASTM D-2896	8,5
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	-24
Sülfatlanmış Kül, Ağırlık%	ASTM D-874	0,98

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

