



LPG Yakıtlı Motorlar için Özel Motor Yağı

Açıklama

Yüksek kaliteli baz yağlara özel katık ilavesi ile geliştirilmiş, motor temizliğini artırıcı dispersan ve deterjan katıkları artırılmış motor yağıdır. Özellikle zor şartlar altında çalışan, sık sık dur-kalk yaşayan ticari binek araçlar için uygundur.

Kullanıldığı Yerler

LPG ile çalışan tüm binek araçlarda kullanılabilir. Özellikle şehir içi kullanımdaki yoğun trafik koşullarında optimum koruma sağlar.

Özellikleri ve Faydaları

- LPG ile çalışan motorlarda ortaya çıkan aşırı ısınmanın yol açtığı harareti önler.
- Yanma odası depozitlerini azaltır.
- Hem dur-kalk durumlarının çok olduğu şehir içi hem de şehirlerarası kullanımlarda motoru mükemmel korur.
- Oksidasyona karşı dayanıklıdır, yağ ömrünü uzatır.
- Sübap aşınmalarını önler.
- Motoru temiz tutar, yakıttan tam verim alınmasını sağlar.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API SG/CD

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		20W-50
Yoğunluk, @ 15 °C g/ml	ASTM D-4052	0,89
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D-92	254
Viskozite, 40 °C, cSt	ASTM D 445	180,3
Viskozite, 100 °C, cSt		20,1
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	129
T.B.N., mgKOH/gr	ASTM D-2896	6
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	-24
Sülfatlanmış Kül, Ağırlık%	ASTM D-874	0,7

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

