

Maximus HD 10W-30

Yeni Nesil, Euro 5 ve Euro 6 Araçlar için
Tam Sentetik Dizel Motor Yağı

Tanım

Üstün kaliteli sentetik baz yağlara ileri teknoloji katkıların ilavesiyle formüle edilmiş, ultra yüksek performanslı Euro 5 ve Euro 6 araçlara uygun, tam sentetik motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

Tüm yüksek hızlı ve dört zamanlı ağır vasıta dizel araçlarda kullanılır. Taşımacılık, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörlerdeki ağır vasıtalarda, iş makinelerinde ve uzun yol filolarında kullanılması önerilir. DPF'li olan ve olmayan araçlar ile EGR ve SCR'li motorlar için uygundur. Özellikle modern Volvo ağır hizmet araçları için önerilmektedir.

Özellikleri ve Faydaları

- Özel düşük küllü formülü ile sürtünmeyi ve aşınmayı önleyerek motoru ve partikül filtresini korur.
- Uzun yağ değişim aralığı ve yakıt tasarrufu sunar.
- Piston depozitini ve tortu oluşumunu engelleyerek etkili piston temizliği sağlar.
- Egzoz emisyon kontrolü ile çevreyi korur.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API CJ-4/SN, ACEA E9-12, CUMMINS CES 20081, MTU TYPE 2.1, CATERPILLAR ECF-3, ECF-2, ECF-1, ECF-1-a, DEUTZ DQC III-10LA, DETROIT DIESEL DDC93K218, VOLVO VDS-4, RENAULT TRUCKS RLD-3, MACK EO-O PREMIUM PLUS, MB 228.31, MAN M3575

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		10W-30
Yoğunluk, @ 15 °C kg/m ³	ASTM D-4052	0,86
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D-92	230
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D-445	75
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		11,9
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	153
T.B.N., mgKOH/g	ASTM D-2896	8,7
Akma Noktası, °C	ASTM D- 97	-39
Sülfatlı Kül, Ağırlık%	ASTM D-874	1

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.



MAXIMUS
DİZEL MOTOR YAĞLARI